ACA-Steel

Berührungsloser Ausgangstaster in Edelstahl

Allgemein

Die berührungslosen Ausgangstaster bieten die Möglichkeit, eine Ausgangsanforderung mit Zutrittskontrolllösungen zu aktivieren, ohne etwas berühren zu müssen. Diese Lösung wird durch den Einsatz von Infrarot-Technologie erreicht. Bewegen Sie einfach eine Hand in die Nähe der Vorderseite des Sensors, um den Kontakt zu aktivieren. Die Aktivierung wird deutlich durch eine LED angezeigt, die grün leuchtet, wenn sie aktiv ist, oder blau, wenn sie eingeschaltet, aber nicht aktiv ist.
Bitte beachten Sie, dass direktes Sonnenlicht oder Reflektionen die Empfindlichkeit des Infrarotsensors beeinträchtigen können.



Einzelheiten

- Berührungslose Ausgangstaster mit IR-Sensor
- Attraktives, zeitloses Design aus Edelstahl
- Einstellbarer Abstand, 3 bis 15 cm
- Einstellbare Relaisaktivierungszeit
- Blaue und grüne LED-Anzeige für Standby und aktiv
- Nur für den Innenbereich

ACA-Steel

Berührungsloser Ausgangstaster in Edelstahl

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Access control
Type	Exit device

Electrical

Operating voltage	12 bis 24 VDC
Current consumption	30 mA (Ruhezustand) 35 mA (Aktiv)

Physical

Physical dimensions	86 x 86 x 30 mm
Net weight	110.5 g
Material	Stainless steel

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.