ADELCU-EOL

Alarmline II Digital EN - Unidad de fin de línea de repuesto

General

Unidad de fin de línea de repuesto para usar con el controlador de detección de calor lineal EN digital AlarmLine II y el cable de detección de calor lineal EN digital AlarmLine II.

Pruebas funcionales

Internamente, la unidad cuenta con 4 interruptores, que se pueden usar para simular un incendio o fallo en cada una de las zonas. Hay dos pulsadores, uno para cada zona, que simulan un incendio conectando los dos núcleos de cable cuando se pulsa el botón. De manera similar, hay dos interruptores, que en condiciones normales conectan la resistencia de fin de línea a través del cable, para cada zona. Sin embargo, cuando se cambia el interruptor, esto crea un circuito abierto que a su vez genera un fallo en el controlador. A través de estos interruptores, es fácil probar funcionalmente el sistema.



Detalles

- Simule rápidamente una condición de fallo
- Simule rápidamente una condición de alarma
- Se suministra con 2 prensaestopas con clasificación IP67
- Caja segura y resistente a la intemperie
- Cumple con RoHS, CE y certificado EN54-28: 2016

ADELCU-EOL

Alarmline II Digital EN - Unidad de fin de línea de repuesto

Especificaciones técnicas

Electrical

Terminals	Abrazadera ascendente de 5 mm

Physical

Physical dimensions	94 x 94 x 57 mm (W x H x D)

Environmental

Operating temperature	-35 a +55°C
IP rating	IP66

Regulatory

Certification	CE, EN54-28

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57