# SC-21-0200-0001-99

## SmartCell Dual Smoke/Heat Detector

### Aperçu

Le détecteur de fumée/chaleur double SmartCell est rapide et facile à installer et offre un adressage individuel au panneau de contrôle SmartCell.

Les caractéristiques comprennent une double détection de fumée et/ou de chaleur, une communication bidirectionnelle 868 MHz, une DEL d'indication d'incendie et un mécanisme de verrouillage anti-fraude.

Ce détecteur est certifié par une troisième partie et est compatible avec toute la gamme de produits SmartCell.



### Détails

- Entièrement sans fil
- Installation rapide et facile
- Profil compact
- Détection flexible ; fumée et/ou chaleur
- Design unique
- Mécanisme de verrouillage incorporé

# SC-21-0200-0001-99
## SmartCell Dual Smoke/Heat Detector

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 x ER14505M lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus) |

### Detection

| | |
|---|---|
| Sensitivity | Smoke: Normal, Normal+AVF. Heat: 58 °C, static (A2S), 58 °C rate of rise (A2R), 72 °C static (BS), 72 °C rate of rise (BR) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 58 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | Weiß |
| Mounting type | Deckenmontage |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Storage temperature | -10 to +30°C (with batteries)<br>-10 to +55°C (without batteries) |
| Relative humidity | 95% noncondensing max. |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-5<br>EN54-7<br>EN54-13<br>EN54-25 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57