EST-ISLE

Interfaccia audio digitale RS485

Panoramica

EST-ISLE è sia un modulo di comunicazione che consente l'integrazione con sistemi esterni tramite protocollo RS485, sia uno splitter di segnale audio. L'impostazioni dell'indirizzo avviene nell'intervallo 0-F (16 indirizzi).
Local AUDIO IN - 4 canali audio di ingresso sul connettore a 8 pin. Per una connessione più facile e veloce delle sorgenti audio, è possibile utilizzare connettori di tipo Phoenix.
Il jack LOCAL AUDIO IN (connettore Phoenix a 8 pin) è collegato a LOCAL AUDIO OUT (RJ-45). Amplificatori di uscita - Connettore RJ-45 per l'amplificatore a 4 canali.
Local AUDIO OUT - Connettore RJ-45 per i segnali di ingresso al sistema. PSM - Connettore RJ-45 per il collegamento con il modulo di gestione delle alimentazioni (PSM).



EST-ISLE

Interfaccia audio digitale RS485

Specifiche tecniche

Regulatory

Standards	EN54-16

EDWARDS
Built for Resilience

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57