# VV600-PLUS

## Seismische detector voor kluis

### Superieure detectie

De seismische detectors van de VV 600 Plus-serie zijn ontworpen om inbraakpogingen te detecteren in kluizen, nachtkluizen, PIN-automaten en andere ruimten, zoals gegevensopslagruimten en archiefkasten. Deze seismische detectors reageren op de karakteristieke trilpatronen van alle inbrekende gereedschappen, zoals hamers, boren, diamantzagen, hydraulische-drukgereedschappen en warmtegereedschappen, zoals een lasapparaat en thermale lans. Ze vangen trillingen op die binnen een straal van 3 tot 14 meter optreden, afhankelijk van het materiaal en de vorm van het beschermde object.

### Uitstekende immuniteit tegen vals alarm

De seismische detectors laten tegelijkertijd activiteit door mensen toe rond het beschermde gebied zonder ongewenste alarmen te activeren. Om deze hoge mate van nauwkeurigheid te bereiken, heeft elke detector drie detectors in één. Alle drie kanalen (telling, integratie en explosie) analyseren de signaalfrequenties, duur en amplitude om een onderscheid te maken tussen willekeurige storingen in de omgeving en een echte indringer.  Het eindresultaat zijn detectors met uitstekende detectie en immuniteit voor valse alarmen.

### Testen & accessoires

De VV 600 Plus-serie biedt twee verschillende testfuncties: automatisch of handmatig geactiveerd. U kunt kiezen tussen een interne test van de detectorelektronica of, door middel van de testtransmitter VT 705P, een functionele test van de detector en het fysieke contact met het beschermde object.  Er is een compleet assortiment accessoires verkrijgbaar voor alle soorten toepassingen om de hoogst mogelijke beveiliging te verkrijgen.



### Details

- Detecteert alle bekende soorten aanvallen
- Met geavanceerde signaalverwerking wordt omgevingsgeluid onderscheiden van echte aanvallen
- Extreem lage stroomafname
- Twee testopties
- Instelbare gevoeligheid
- Complete sabotagebescherming
- Volledig assortiment accessoires
- Eenvoudig te installeren

# VV600-PLUS

## Seismische detector voor kluis

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Sikker, Hvælving |
| Tamper protection | Temperatura 84° C, ekran wiertarki, styk otwierania, styk pomocniczy |
| Alarm indication | Wkręt nr 3 wskaźnika LED |
| Low voltage alarm | 7.5 V |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | Promień 3 do 14 m |
| Sensitivity adjustment | Mikroprzełączniki |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm contact | Przekaźnik statyczny, maks rezystancja szeregowa 35 ohm |
| Test output | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 9 to 15 VDC |
| Current consumption | 8.6 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 81 × 101 × 28 mm |
| Net weight | 380 g |
| Colour | Szary (RAL 7035) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -20 to +55°C |
| Relative humidity | 90% |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | VdS |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57