FRGO-50020

DTC1250e basismodel badgeprinter met USB en ethernet aansluiting. Resolutie 300dpi. Voor standaard PVC of polyester kaarten met afmetingen 85,3mm x 53,7mm. Geleverd zonder



FRGO-50020

DTC1250e basismodel badgeprinter met USB en ethernet aansluiting. Resolutie 300dpi. Voor standaard PVC of polyester kaarten met afmetingen 85,3mm x 53,7mm. Geleverd zonder

Technische specificaties

General

Functionality	Printing
Encoding	iCLASS, ISO 14443 A/B, ISO 15693, MIFARE Classic
Accepted standard card sizes	CR79, CR80
Supported operating system	Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP

Printing

Printing method	Direct To Card
Lamination	Single Sided
Printing side	Single Sided
Printer range	Fargo

Physical

Colour	Black

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57