# EVERON-STARTER

## Zestaw ATS1700-MM zawierający klawiaturę ATS1125

### Always On. Always Aware.

Everon stanowi rdzeń kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa. Oferuje wyjątkową integrację, funkcjonalność, niezawodność, łatwość instalacji oraz wygodę użytkowania. Dzięki Everon Twój system zabezpieczeń jest połączony z usługami "UltraSync Connected Services" za pośrednictwem w pełni bezpiecznej chmury.

### Pełna integracja

Everon zapewnia kompatybilność wsteczną i łatwą migrację ze starszych systemów, w tym Advisor Advanced. Oferuje nowe API, umożliwiające płynną integrację z systemami firm trzecich. Dla rozbudowy systemu możliwe jest dołaczenie monitoringu Aritech przez ekosystem UltraSync.
Wszystkie centrale Advisor Advanced umożliwiają zintegrowaną kontrolę dostępu z możliwością grupowania użytkowników. Każda grupa ma osobno zdefiniowane drzwi oraz czas dostępu, użytkownicy mogą także rozbrajać strefy przy uzyskaniu dostępu do drzwi.

### Rozbudowane możliwości

Centrala obsługuje do 1000 linii SSWiN, oferuje zoptymalizowany sposób prowadzenia okablowania oraz większą moc na każdą linię. System pozwala na obsługę do 112 drzwi kontroli dostępu i wspiera moduł GSM ATS734x/SIM do łączności oraz aplikacji chmurowych UltraSync do zdalnego zarządzania i diagnostyki.

### Niezawodne działanie

Everon bazuje na sprawdzonej centrali Advisor Advanced, zapewniając najwyższy poziom niezawodności. Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom cybernetycznym system jest stale aktualizowany zgodnie z bieżącymi wymaganiami.

### Łatwy montaż

Prosta instalacja jest możliwa dzięki wielu narzędziom: konfiguracja przez przeglądarkę internetową, nowe kreatory konfiguracji, lokalne oraz zdalne zarządzanie incydentami i ustawieniami. Wysoka skalowalność dzięki konfiguratorowi pozwala na łatwą adaptację do rozbudowy, zmian funkcji czy trudnych obiektów, a także zapisywanie i powielanie ustawień systemu.

### Exceptional user experience

Everon provides an optimal user experience with an enriched UX via a new controller platform integrating intrusion, access & video. The user interface has a new contemporary design, including a web application and a touchscreen making it more intuitive and faster to configure. Finally, the panel design has been revisited to fit a new family look across Aritech new generation of products such as the keypad and the upcoming detectors.

### Integration to the UltraSync Connected Services ecosystem



### Szczegóły

- Zestaw z centralą ATS1700 oraz klawiaturą ATS1125
- 8 linii na płycie
- Maksymalnie 48 linii: przewodowych, bezprzewodowych lub mieszanych
- Ekonomiczne moduły rozszerzeń wejść/wyjść
- Do 16 wejść dla czujników wstrząsowych
- 4 strefy
- Do 2000 użytkowników bez kontrolera dostępu i do 65532 z kontrolerem dostępu
- Port USB do lokalnej konfiguracji
- Obsługa wielu języków – osobny dla 2000 użytkowników
- Zgłaszanie alarmów IP do odbiornika OH-NETREC (opcjonalnie GPRS/3G/4G)
- Zintegrowane złącze Ethernet 10/100 Mb
- Standardowa kontrola dostępu bez dodatkowych kontrolerów drzwi
- Pełna kontrola dostępu z użyciem kontrolerów CDC4(-EN)
- Automatyczne uzbrajanie – harmonogramy – wyjścia czasowe
- Kontrola stanu centrali na żywo i według harmonogramu przez UltraSync dla zarejestrowanych systemów
- Konfiguracja przez przeglądarkę na telefonie, tablecie lub komputerze
- Wyjmowane, kolorowe złącza
- Kompatybilność wsteczna z serią Advanced
- Inteligentny zasilacz
- Szybka magistrala danych

We know that the cloud services are the current wave to surf on, and we also believe that it’s the solution to provide you with a multitude of exceptional services, that are secure and easy to handle, for an optimized security system. This is why the UltraSync Connected Services universe is key to our complete range of products, and of course Everon. The connection to UltraSync provides a cloud configurator, cloud backup and restore, external API, firmware upgrade, user management and much much more.

# EVERON-STARTER

## Zestaw ATS1700-MM zawierający klawiaturę ATS1125

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Everon |
| Product type | Integrated Access Control |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 8 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 7 |
| No. of alarm groups | 256 |
| Specified cable | WCAT52 / WCAT54 lub odpowiednik |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 48 |
| Onboard inputs | 8 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |
| ATS1202 support | 3 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 3 elektroniczne + 1 przekaźnikowe |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 4 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | Up to 65532 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | 2000 do 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 do 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 4 |
| Door groups | 128 |
| Floor groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 28 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |
| Access event log | 10000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 24 VDC |
| Power supply type | 230 VAC |
| Power supply value | 230 VAC, -10 do +15%, 50 Hz |
| Current consumption | 650 mA maks. przy 230 VAC |
| Mainboard current consumption | 110 mA przy 24 V (zasilacz), 160 mA przy 12 V (akumulator) |
| Max system current | 950 mA przy 13,8 V ±0,2 V |
| Max aux power current | 2500 mA przy 13,8 VDC ±0,4 V |
| Auto-reset fuses | 3 (elektryczne) |
| Glass break fuses | 1 (zasilanie sieciowe, T-2A 230 VAC, zwłoczny) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 315 x 445 x 85 mm |
| Net weight | 4,9 kg (bez akumulatora) |
| Colour | White |
| Material | Steel (painted) |
| Housing | Medium metal |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 do +55°C |
| Relative humidity | 95% (bez kondensacji) |
| Environmental Class | Klasa II, do użytku wewnętrznego |
| IP rating | IP31 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grade 3, with tamper kit |
| Compliancy | CE |
| Certification | EN50131 Grade 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC |

### Obsługiwane wersje

| |
|---|
| Wersja MR3.2 i wyższe obsługują do 48 linii; wersje wcześniejsze do 32 linii |
| ATS1140 FW2.05 obsługuje MR3.1 lub nowszy |
| MR3.1 obsługuje ATS1140 FW2.05 lub nowszy |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Communication Devices | ATS7341 | Moduł komunikacji GSM do central Axon i Advisor Advanced |
| Communication Devices | ATS7341-SIM | Moduł komunikacji GSM do central Axon i Advisor Advanced, zawierający kartę SIM UltraSync |
| Control Panel | EVERON-TOUCH | Zestaw ATS1700-MM zawierający ekran dotykowy ATS1140 |

# EVERON-STARTER

## Zestaw ATS1700-MM zawierający klawiaturę ATS1125

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Keypad | ATS1140 | 7" ekran dotykowy do systemów Everon oraz Advisor Advanced z wbudowanym czytnikiem Mifare EV1-EV3. Możliwość pracy w trybie secure mode, zgodny z Grade 3. |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57