ZR432-2PAV

Detetor Ótico/Térmico com Sirene de Base RF e Indicador Visual Vermelho - Ziton



ZR432-2PAV

Detetor Ótico/Térmico com Sirene de Base RF e Indicador Visual Vermelho - Ziton

Especificações técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Addressing method	Electronic, Unique address embedded

Electrical

Power supply type	Batteries

Detection

Monitoring	Continuously self-checking
Alarm temperature (maximum)	+70°C
Alarm temperature (minimum)	+54°C

Physical

Colour	Polar white
Mounting type	Base mount, Surface mount
Material (body)	Moulded ABS

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (maximum)	+50°C
Application temperature (typical)	+25°C
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Detection device	11510-ZT	ZPL1-1 ADD.LABEL 1001-1127
Detection device	11520	Zpl1-2 Add.Label 2001-2127
Detection device	11530-ZT	ZPL1-3 ADD.LABEL 3001-3127
Detection device	11540-ZT	ZPL1-4 ADD.LABEL 4001-4127

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57