FC-60-2000

Retentor de Porta Via Rádio (Preto)

Vista Geral

O FC-60-2000 é um retentor de porta sem fios, preto. Permite uma instalação rápida e fácil e liga-se através de um gateway sem fios Fusion ou Ziton, ao sistema de alarme de incêndio.

O retentor de porta é capaz de manter as pesadas portas corta-fogo abertas, melhorando a ventilação do edifício. Fechando-se automaticamente em caso de incêndio.

Operação

O FC-60-2000 incorpora a robusta operação sem fios Fusion, mecânica comprovada pela indústria e a capacidade de testar individualmente cada dispositivo. Os benefícios não param por aí, uma vez que também pode ser incluído nos planos de evacuação faseada através de causas e efeitos do sistema.

Fiabilidade

O FC-60-2000 possui certificação EN por terceiros e é compatível com os sistemas Fusion e Ziton através do módulo de loop EMS Fusion e gateways sem fios Ziton.



Detalhes

- Combina um mecanismo comprovado com operação de sistema sem fios de renome
- Monitorização completa de estado através de integração de sistema
- Pode ser incluído em planos de evacuação faseados através da programação de causa e efeito do sistema
- Aprovação EN por terceiros

FC-60-2000

Retentor de Porta Via Rádio (Preto)

Especificações técnicas

General

Holding force kgf (Kilogram force)	7 kg
Release button	No

Electrical

Power supply type	Batteries
Operating voltage	2.22 to 3.3 VDC
Current consumption	60 µA

Physical

Physical dimensions	195 x 205 x 45 mm (W x H x D)
Net weight	0.5 kg
Colour	Black
Cable entries	NA

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C to 55°C
Storage temperature	5°C to 30°C
Relative humidity	< 95% non-condensing
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-25, EN 1155, BS7273-4

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57