# FC-171-001

## Base wireless per avvisatore (Bianca)

### Generale

La base wireless FC-171-001 è dotata di un involucro di colore bianco e viene utilizzata con gli avvisatori della serie Fusion. La base è idonea ad installazioni all'interno.

La base wireless per avvisatore risulta semplice e veloce da installare e permette l'indirizzamento univoco del dispositivo ottico acustico con la centrale di controllo.

### La gamma

La serie Fusion include:

· Rivelatori ottici di fumo
· Rivelatori termici classe A1R
· Rivelatori termici classe CS
· Sirene di allarme rosse e bianche
· Combinazione di sirene e lampeggianti VID e VAD
· Pulsanti di allarme
· Moduli di interfaccia

### Principio di funzionamento

I dispositivi wireless sono spesso installati in ambienti dove il cablaggio rappresenta una sfida poiché la struttura dell'edificio o il suo valore estetico è negativamente influenzato dall'utilizzo dei cavi. Può risultare ad esempio difficile realizzare negli edifici storici i percorsi cavi. Per questi edifici architettonicamente sensibili è stata sviluppata la serie Fusion.

Ad ogni dispositivo Fusion viene assegnato un indirizzo per mezzo della sua base. Questo indirizzo è convertito dall'interfaccia di comunicazione Fusion come un qualsiasi indirizzo di un dispositivo collegato direttamente al cavo loop antincendio.




### Dettagli

- Operatività su doppia banda radio 868 MHz
- Meccanismo anti-manomissione
- Omologazioni di terze pari secondo standard EN
- Semplice installazione
- Tecnologia affidabile
- Fino a 31 dispositivi per interfaccia di comunicazione
- Supporta segnalazione di allarme manomissione

# FC-171-001

## Base wireless per avvisatore (Bianca)

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | Fusion gateway FCX-532-001 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Batterien |
| Batteries | 3x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline or Varta 4006 Industrial)<br>3x C Alkaline (Panasonic LR14AD Powerline or Varta 4014 Industrial) |
| Operating voltage | 2.8 to 5 VDC |
| Output transmitter power | 0 to 25 mW (Auto adjusting) |
| Cable size | NA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |
| Mounting type | Oberflächenmontage |
| Mounting position | Decke, Wand |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10°C to 55°C |
| Storage temperature | 5°C to 30°C |
| Relative humidity | < 95% non-condensing |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE |
| Certification | BOSEC, CPR |
| Standards | EN54-25 |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57