BS127N

Droge accu, 12 V, 7,2 Ah, VdS (enkel voor brand, gebruik BS127N-A voor de andere productgroepen



BS127N

Droge accu, 12 V, 7,2 Ah, VdS (enkel voor brand, gebruik BS127N-A voor de andere productgroepen

Technische specificaties

General

Product type	Versiegelte Blei-Säure-Batterie

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	7.2 Ah
Internal approx. resistance	21 mOhm

Charge / discharge

Max. charge voltage	13.8 VDC at +20°C
Max. charge current	2.16 A
Max. discharge current	35 A

Temperature

Charging temperature	0 to +40°C
Discharging temperature	-15 to +50°C

Physical

Material	ABS
Terminal type	Fast-on 4.8 mm

Environmental

Fire retardant	No
Storage temperature	-15 to +50°C

Regulatory

Compliancy	RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57