# ATS1477

## Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 - brelok do czytnika ATS1190/1192/1197  (opakowanie 10 sztuk)

Niezaprogramowane karty zbliżeniowe do czytnika  wykonane w postaci breloka. Zarówno układ scalony jak i antena są umieszczone wewnątrz karty. Karty są wykonane z tworzywa sztucznego. Są one zaprojektowane do współpracy z czytnikami: ATS1190, ATS1192, ATS1115 oraz ATS1116.



### Szczegóły

- wymagają programowania przez programator ATS1621
- sprzedawane w paczkach po 10 sztuk

# ATS1477

## Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 - brelok do czytnika ATS1190/1192/1197  (opakowanie 10 sztuk)

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS Proximity Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Proximity |
| Credential operating frequency | 125 KHz |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | No |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 10 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PA6 |
| Form factor | Sleutelhanger |
| Colour | Black |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57