FC-200-002

Botoneira Sem Fios Vermelha Fusion

Vista Geral

A FC-200-002 é uma botoneira VERMELHA endereçável, via rádio com elemento de rearme que inclui baterias, É adequada para instalação interior e comunica com a gateway Fusion.

A baterias têm uma duração expectável de 3 anos (minimo)

Gama

A série Fusion é composta por:

· Detetores Óticos de Fumos
· Detetores Multisensor de Fumos
· Detetores Termovelocimétricos A1R
· Detetores Térmicos Class CS
· Sirenes brancas e vermehas
· Sirenes com DIVs e DAV's
· Botoneiras Manuais
· Módulos de Interface

Princípio de Operação

A deteção de incêndios é frequentemente necessária em edifícios onde a cablagem representa um desafio devido à concepção ou arquitectura do edifício. A instalação sem fios fornece a solução ideal para estes ambientes.

Ideal para a aplicação em sistemas híbridos onde tanto dispositivos com e sem fios partilham a mesma central, podem ser instalados até cinco gateways em qualquer loop da central.

Cada instalação pode comportar até cinco gateways (sistemas maiores sob consulta), utilizando um kit de teste é confirmar o posicionamento dos dispositivos sem fios. Cada gateway suporta até 31 dispositivos sem fios.

A cada dispositivo sem fios Fusion é atribuído um endereço que é reconhecido pelo painel de controlo da mesma forma que o endereço de qualquer dispositivo com fios ligado directamente à cablagem do loop.



Detalhes

- Fácil instalação
- Endereçamento Electrónico
- Auto-monitorizada
- Tecnologia comprovada
- Elimina os problemas de passagem de cabos
- Utiliza canais rádio 868MHz
- Até 31 dispositivos por interface gateway
- Montagem de parede
- Fornecido com elemento de rearme

FC-200-002
Botoneira Sem Fios Vermelha Fusion

Especificações técnicas

General

Status indication	LED
User interface	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Fusion gateway FCX-532-001
Connectivity	Wireless
Addressing method	Electronic

Electrical

Power supply type	Baterías
Batteries	6x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline / Varta 4006 Industrial)
Operating voltage	2.8 to 5 VDC
Output transmitter power	0 to 25 mW

Detection

Detection principle	Microswitch
Monitoring	Device type, Presence, Tamper
Coverage area	Dependant on local regulations

Physical

Physical dimensions	89 x 92 x 70 mm
Net weight	400 g
Colour	Rot
Mounting type	Wandmontage
Cable entries	NA
Material (body)	ABS
Functional marking	House on fire

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C to 55°C
Storage temperature	5°C to 30°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP24

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE
Certification	CPR, EN54-11, EN54-25
Standards	EN54-11, EN54-25

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57