# DB2368IAS-W

**Sockelsiren – Vit med isolator, adresserbar Aritech 2000-seriens detektorsortiment.**

## DB2368IAS-W

DB2368IAS-W är en adresserbar sockelsiren med inbyggd kortslutningsisolator för brandlarmsystem i Aritech 2000-serien adresserbara brandlarmsprotokoll. Sockelsirenen kan installeras med en detektor eller användas som fristående siren med AS2368CAP-W täcklock. Flertalet signalkaraktärer och CPR-godkännande säkerställer överensstämmelserna med de lokala föreskrifterna.
Alla larmdon i 2000-serien ansluts till ett 2-tråds ledningsnät för seriens slinga och strömförsörjs från slingan dvs ingen extern strömkälla krävs. Sirenen synkroniseras automatiskt från brandlarmcentralen.

## Installation

Ledningsnät ansluts i sockelsirenen och detektorn monteras och låses sedan fast på sockelsirenen. En separat jordanslutning finns i sockeln för att användas vid behov.

## Effektiv och mångsidig

2000-seriens sirener kan sättas i olika driftslägen beroende på lokala krav. De ger en hög ljudnivå samt låg strömförbrukning vilket minskar systemets totala kostnad. Sirenen är försedd med volymkontroll som standard vilket gör det enkelt att under installationen slutgiltigt anpassa ljudnivån. Val av signalkaraktär kan ske under installation. 32 stycken olika ljudkaraktärer är tillgängliga.




## Detaljer

- Slingmatad
- Inbyggd kortslutningsisolator
- Hög ljudvolym med låg strömförbrukning
- Flertalet signalkaraktärer
- Lämplig för flera stegs utrymningssignal med upp till tre stycken förinställda ljudkaraktärer
- Automatisk synkronisering
- CPR-godkänd

# DB2368IAS-W

**Sockelsiren – Vit med isolator, adresserbar Aritech 2000-seriens detektorsortiment.**

## Tekniska specifikationer

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Alimenté en boucle |

### Isolation

| | |
|---|---|
| Type | Saut de ligne négative |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |
| Mounting type | Loftmontering, Vægmontering |
| Mounting position | Plafond, Mur |
| Material | Polycarbonate haut impact |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-17, EN54-3 |

### Kompatibla produkter

| Kategori | Referens | Beskrivning |
|---|---|---|
| Detection device | DP2061N | Optisk rökdetektor utgång för parallellindikering och utbytbar rökkammare |
| Detection device | DP2061T | Adresserbar rök-/värmedetektor multisensor och utbytbar rökkammare |
| Detection device | DT2063N | Värmedetektor, temp 57 °C utgång för parallellindikering |
| Notification device | AS2368CAP-W | Lock – Vit, till sockelsiren DB2368IAS-W |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57