6298

Konventioneller Wärmemelder, wetterfest IP67, 117°C, Klasse ES

Allgemein

Der 6298 ist ein spezial Wärmemaximalmelder mit fest eingestellter Alarmierungsschwelle. Wärmemelder haben ihr Einsatzgebiet dort, wo im Falle eines Brandes mit einer hohen Temperatur gerechnet werden muss und kein optisches Branderkennungsverfahren angewendet werden kann. Die 6000er Serie ist prädestiniert für den Einsatz im Außen- und Innenbereich, besonders an Orten, an denen hohe Luftfeuchtigkeit entsteht.



Feste Alarm-Auslöseschwelle

Eine LED signalisiert eine Auslösung des Melders (nicht für Melder 6298). Alle Melder haben einen Ausgang für eine Parallelanzeige.

Die folgenden Meldertypen sind erhältlich (Wärmemaximalmelder, EN54-5 Temperaturbereich):

- 6295, 57°C, Klasse A2 S (54 bis 70°C)
- 6296, 72°C, Klasse B S (69 bis 85°C)
- 6297, 87°C, Klasse C S (84 bis 100°C)
- 6298, 117°C, Klasse E S (114 bis 130°C)

Alarmanzeige

Alle Melder speichern ihren Alarm und werden nicht automatisch zurückgesetzt, selbst wenn die Temperatur wieder in den Normalzustand zurückgeht. Der Melder muss über seine angeschaltete Steuerzentrale zurückgesetzt werden.

Installation

Alle elektronischen Komponenten sind in einem grauen, wasserdichten Gehäuse montiert. Das Gehäuse besitzt 3 PG-Verschraubungen und eine Silikondichtung, womit die Anforderungen nach IP67 erfüllt werden.

Einzelheiten

- Modernster Detektor für höchste Sicherheit
- Wasserdicht (IP67) für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen
- Hoher Temperaturbereich für schwierige Umgebungen
- Fester Temperatur-Schwellwert

6298

Konventioneller Wärmemelder, wetterfest IP67, 117°C, Klasse ES

Technische Spezifikationen

General

Status indication	Rote LED
Compatibility	Konventionelle Systeme
Alarm levels	1
Connectivity	2-Draht-MG

Electrical

Power supply type	Zone alimentate
Operating voltage	12 bis 30 VDC (24 VDC nom.)
Current consumption	0 mA (Ruhezustand) 6 bis 30 mA (±680 Ω) (Alarm, Innenwiderstand)
No. of cable cores	2

Detection

Detection principle	Bi-Metall-Platte
Zone length	Controllerspezifisch

Output

Output quantity	1
Output type and rating	Fernanzeige, < 10 mA @ Versorgung - 2 VDC

Physical

Physical dimensions	100 x 75 mm (Ø x T)
Net weight	133 g
Colour	Grau
Mounting type	Montaggio su base
Cable entries	2
Material (body)	Policarbonato modificato

Environmental


Vandal proof	No
Operating temperature	-40 bis 110°C
Storage temperature	-45 bis +70°C
Relative humidity	< 95%
Environment	Drinnen, Draussen
IP rating	IP67


Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Voluntary marks	VdS
Standards	EN54-5

Detektion

Statische Ansprechtemperatur	117°C





EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.