FC-60-2000

Fusion Funk-Türsteuerung (Schwarz)

Allgemein

Das FC-60-2000 ist eine schwarze drahtlose Türsteuerung. Es bietet eine schnelle und einfache Installation und stellt eine Verbindung über ein drahtloses Fusion-Gateway in der Brandmeldeanlage her.

Die Türsteuerung kann schwere Brandschutztüren offen halten und so die Belüftung des Gebäudes verbessern. Es schließt im Brandfall automatisch.

Betrieb

Das FC-60-2000 bietet einen robusten Fusion-Funkbetrieb, branchenerprobte Mechanik und die Möglichkeit, jedes Gerät einzeln zu testen. Die Vorteile hören hier nicht auf, da sie auch über die Ursachen und Auswirkungen des Systems in Phasen basierende Evakuierungspläne aufgenommen werden können.

Zuverlässigkeit

Das FC-60-2000 ist EN-zertifiziert von Drittanbietern und über das EMS Fusion-Funk-Loopmodul mit den Fusion-Systemen kompatibel.



Einzelheiten

- Kombiniert bewährte Mechanik mit renommiertem drahtlosen Systembetrieb
- Bietet vollständige Zustandsüberwachung über Systemintegration
- Kann über die System-Ursache-Wirkungs-Programmierung in Phasen basierende Evakuierungspläne aufgenommen werden
- Drittehersteller EN genehmigt

FC-60-2000

Fusion Funk-Türsteuerung (Schwarz)

Technische Spezifikationen

General

Holding force kgf (Kilogram force)	7 kg
Release button	No

Electrical

Power supply type	Batterie
Operating voltage	2,22 bis 3,3 VDC
Current consumption	60 µA

Physical

Physical dimensions	195 x 205 x 45 mm (B x H x T)
Net weight	0,5 kg
Colour	Schwarz
Cable entries	NA

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C bis 55°C
Storage temperature	5°C bis 30°C
Relative humidity	< 95 % nicht kondensierend
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-25, EN 1155, BS7273-4

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.