TCC-0003

Ex. Baliza IS, 24 V, roja, lente LED

Baliza IS Sonos

Esta baliza LED ha sido aprobada para su uso en atmósferas potencialmente explosivas para aplicaciones del Grupo I (minería) y Grupo II (sobre el suelo) e incorpora una carcasa IP66 de alta protección contra ingreso.
La baliza tiene un interruptor DIP que brinda las opciones para cambiar de una velocidad de destello de 1 Hz (60 FPM) a una señal estática (constantemente encendida).
Una base de ahorro de tiempo especialmente diseñada permite una instalación rápida y sencilla de esta unidad sin necesidad de cableado adicional en el cabezal de la unidad.
Las conexiones se realizan a la base durante la fase inicial de cableado, lo que da como resultado una instalación más rápida y confiable. La cabeza de la sirena simplemente gira y hace clic en la base prefijada en la puesta en marcha, evitando cualquier cableado y conexiones adicionales.
Se pueden encontrar más detalles en la hoja de instalación. Esta unidad debe usarse junto con una barrera Zener aprobada o un aislador galvánico. Las características no deben exceder Uo: 28 V, Io: 93 mA, Po: 660 mW, Ci: 0, Li 0. El valor mínimo de Uo no debe caer por debajo de 23,6 V ni por debajo de 50 mA.



Detalles

- Aprobado por ATEX, IECEx Grupo I MI Ex ia I Ma Grupo II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85˚C Da Zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22 Cumple con: EN 60079-0:2012 + All:2013 (IEC 60079-0:2011) EN-60079-11:2012 + (IEC 60079-11:2011)
- Diodo polarizado y compatible con resistencia de fin de línea
- Versión de base blanca disponible Se aplica MOQ
- A prueba de polvo y resistente a la intemperie
- Aplicaciones: Incendio, Seguridad, Control de Procesos y señalización en general

TCC-0003

Ex. Baliza IS, 24 V, roja, lente LED

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	24 VDC
Number of connection terminals	2

VAD

Colour	Rojo

Physical

Net weight	0.33 kg
Colour	Rot
Mounting type	Montaggio su base
Mounting position	Soffitto, Parete
Mounting base	Profondo
Material	Flame retardant Polycarbonate

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-40 a +55ºC
Relative humidity	>90% a 20ºC
IP rating	IP66

Regulatory

Certification	CENELEC/ATEX
Standards	ATEX (EMT 17ATEX0013X) IECEx (EMT 17.0003X)

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57