ATS1475X10

Cartão Proximidade "ATS Smart" - Pack 100

Generalidades

Estes cartões são para ser usados com os leitores do sistema ATS (Advisor Master). Os cartões vêm livres de programação e são numerados para uma melhor organização. Tanto o ship (smart ship) como a antena vêm embebidos dentro do cartão. É possível a impressão dos cartões. A sua qualidade de fabrico possibilita sempre impressões de alto nível.



Detalhes

- Compatíveis para programação e leitura
- Capaciade para se gravar um único site code, 4-byte entre 4 biliões
- 4 áreas diferentes de memória em aplicações para débito de créditos
- Embalagens de 10 unidades

ATS1475X10

Cartão Proximidade "ATS Smart" - Pack 100

Especificações técnicas

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS Proximity Leser

Technology

Credential type	Nahdistanz
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	100

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Kredit)
Colour	Weiß

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57