ACA-Steel

Botão de abertura de acionamento sem contato - Aço inox

Vista Geral

Estes botões de saída permitem ativar um pedido de abertura de porta em soluções de controlo de acesso sem ter de tocar em nada. Esta solução é conseguida através da utilização de tecnologia de infravermelhos. Basta mover uma mão perto da frente do sensor para ativar o contacto. A ativação é claramente indicada por um LED Verde quando ativo ou Azul quando ligado, mas não ativo.

Tenha em atenção que a luz solar direta ou reflexos podem afetar a sensibilidade do sensor de infravermelhos.



Detalhes

- Botão de abertura de acionamento por sensor IR
- Em aço inox com design atrativo e intemporal
- Distância de acionamento ajustável, 3-15 cm
- Tempo ajustável de ativação de relé
- Indicação LED Azul e Verde para standby e ativo
- Utilização somente no interior

ACA-Steel

Botão de abertura de acionamento sem contato - Aço inox

Especificações técnicas

General

Accessory group	Zutrittskontrolle
Type	Exit dispositivo

Electrical

Operating voltage	12- 24VDC
Current consumption	30 mA inativo 35 mA Ativo

Physical

Physical dimensions	86 x 86 x 30 mm
Material	Acciaio inossidabile

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% sem condensação
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57