WFA00215

Brandresistent brandkabel 2 x 1,5 mm – PH30 – 100/100 V (200 m rulle)

Allmänt

WFA00215 är en halogerfri, partvinnad, brandresistent kabel med skärm och isolering med en speciell silikongummiblandning. Den är idealisk för användning i brandlarmsystem där kretsens integritet vid brand är viktig. WFA00215 säljs i rullar om 200 meter.

Konstruktion

WFA00215 har en flertrådig kopparledare och den gemensamma skärmen består av aluminium/polyesterband, metallisk sida ner och i kontakt med en solid ren kopparavledare.

Godkännanden

WFA00215 är PH30 klassad enligt EN 50200.

WFA00215 uppfyller dessutom:
BS EN 50267-2-1,
IEC 60332-1&3,
IEC 60331-21,
BS 6234,
BS 6360,
BS 7655 1.1,
BS 7655 6.1



Detaljer

- Flertrådig kopparledare
- Isolering med speciell silikongummiblandning
- Halogenfri
- EN 50200 certifierad - PH30 klassad

WFA00215

Brandresistent brandkabel 2 x 1,5 mm – PH30 – 100/100 V (200 m rulle)

Tekniska specifikationer

Conductor

Cross section	1.5 mm²

Physical

Colour	Rød

Environmental

Fire Retardant rating	30 min

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57