# DB2368IAS-W

**Base con sirena direccionable alimentada de lazo serie 2000 con aislador. Blanca.**

## General

La DB2368IAS-W es una base con sirena direccionable de color blanco con aislador integrado para sistemas de detección de incendio compatibles con el protocolo 2000. Puede ser instalada junto con un detector de la serie 2000 o de forma autónoma con la tapa AS2368CAP-W. Selección multiple de tono y totalmente aprovada CPD que asegura el cumplimiento de todas las normativas locales.

Las sirenas y bases con sirena de la serie 2000 se conectan a dos hilos del lazo de la Serie 2000 y se alimentan del propio lazo y no precisan de fuente de alimentación externa. Son compatibles con la sincronización de arranque controlada desde el panel de detección de fuego.

## Instalación

El cableado de los dispositivos se realiza a la base y permite que los detectores sean instalados y fijados en su posición posteriormente. ünicamente se debe realizar una conexión para conectar la base de sirena y el detector. Un terminal de tierra separado se proporciona en la base para la conexión de la pantalla o de la tierra funcional cuando sea necesario.

## Eficiencia y versatibilidad

Las sirenas de la serie 2000 se pueden configurar de diferentes modos dependiendo de las necesidades locales. Proporcionan una alta salida acústica con un bajo consumo de corriente, lo que reduce los requisitos de alimentación y el costo general del sistema. Se suministran con los ajustes de volumen estándar, y debe ser ajustado durante la instalación.

Todas las sirenas incorporan tonos seleccionables durante la instalación. Incorporan 32 tonos ajustables disponibles.




## Detalles

- Alimentación de lazo
- Alta potencia sonora y bajo consumo
- Selección de multiples tono
- Conveniente para la evacuación en múltiples etapas con hasta 3 tonos predefinidos
- Sincronización automática
- Certificado CPD
- Aislador Integrado

# DB2368IAS-W

**Base con sirena direccionable alimentada de lazo serie 2000 con aislador. Blanca.**

## Especificaciones técnicas

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Lus aangedreven |

### Isolation

| | |
|---|---|
| Type | Negativer Zeilenumbruch |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |
| Mounting type | Deckenmontage, Wandmontage |
| Mounting position | Decke, Wand |
| Material | Hoge impact polycarbonaat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-17, EN54-3 |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Detection device | DP2061N | Detector analógico óptico de la serie 2000 con salida de piloto remoto. |
| Detection device | DP2061T | Detector analógico óptico-térmico de la serie 2000 con salida de piloto remoto. |
| Detection device | DT2063N | Detector analógico térmico con salida de piloto remoto. Serie 2000. |
| Notification device | AS2368CAP-W | Tapa de bajo perfil de color BLANCO para bases con sirena DB2368IAS |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57