# STX2405-E

**EN 54-4 Approved, 24 V 5 A + 0.85 A Intelligent Power Supply**



# STX2405-E

## EN 54-4 Approved, 24 V 5 A + 0.85 A Intelligent Power Supply

## Specyfikacja techniczna

### Output

| | |
|---|---|
| Output Current | 5 A |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Material | Steel |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Batteries | BS127N | Battery, 12 V, 7.2 Ah (for 2010-1 & 2010-2 fire panels only, use BS127N-A for all other applications) |
| Batteries | BS127N-A | Akumulator bezobsługowy  7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe |
| Batteries | BS131N | Akumulator bezobsługowy, 12 V, 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe |
| Power Supplies | STX2401-C | EN 54-4 Approved, 24 V 1 A + 0.3 A Intelligent Power Supply |
| Power Supplies | STX2402-E | EN 54-4 Approved, 24 V 2 A + 0.7 A Intelligent Power Supply |
| Power Supplies | STX2410-E | EN 54-4 approved, 24V 10A + 0.7A Intelligent Power Supply |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57