ATS1190X4

Pack 4 Leitores de Proximidade "ATS Smart"- Cabo 2.5m



ATS1190X4

Pack 4 Leitores de Proximidade "ATS Smart"- Cabo 2.5m

Especificações técnicas

System

Tipos de cartão suportados	HiTag2
Tipo de endereçamento	Kartenadressierung, Tastatur Adressierung, Softwareadressierung
Acessório para leitor	Optional fargige Abdeckungen

Technology

Tipo leitor	Nahdistanz, Smartcard
Frequência operação-transmissão Leitor	125 KHz
Suporta tecnologia 125 KHz	HiTag 2

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Tipo de conetor	Zopf

Inputs/outputs

Entradas	Aufforderung zum Beenden
Saídas	1 Open Collector (25 mA)

Tamper type

Tamper remoção	Yes

Operation

Teclado PIN	No

Physical

Cor	Weiß
Material	Plastik
Tipo de Montagem	Oppervlaktemontage

Environmental

À prova de vandalismo	No
Ambiente	Drinnen

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57