ATS1190X4

4 pack ATS1190 Smart card reader with 2.5 m cable



ATS1190X4

4 pack ATS1190 Smart card reader with 2.5 m cable

Tekniska specifikationer

System

Korttyper som stöds	HiTag2
Adresseringstyp	Card Addressing, Keypad Addressing, Software Addressing
Läsartillbehör	Optional Color Covers

Technology

Läsartyp	Nærhed, Smart Card
Läsarfrekvens för överföring	125 KHz
Stödd teknik 125 kHz	HiTag 2

Interface & connections

Gränssnitt	ATS RS-485, Wiegand
Anslutningstyp	Svinesvans

Inputs/outputs

Ingångar	Request to exit
Utgångar	1 Open Collector (25 mA)

Tamper type

Pry-off tamper	Yes

Operation

PIN-knappsats	No

Physical

Färg	Hvid
Material	Plastic
Monteringstyp	Oppervlaktemontage

Environmental

Vandalsäker	No
Miljö	Indendør

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57