ZR432-2P

Detector analógico óptico-térmico Ziton inalámbrico 868Mhz.



ZR432-2P

Detector analógico óptico-térmico Ziton inalámbrico 868Mhz.

Especificaciones técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Addressing method	Electronic, Unique address embedded

Electrical

Power supply type	Baterias

Detection

Monitoring	Continuously self-checking
Alarm temperature (maximum)	+70°C
Alarm temperature (minimum)	+54°C

Physical

Colour	Branco polar
Mounting type	Montagem na base, Montagem em superfície
Material (body)	Geformtes ABS

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (maximum)	+50°C
Application temperature (typical)	+25°C
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	11510-ZT	ZPL1-1 ADD.LABEL 1001-1127
Detection device	11520	Zpl1-2 Add.Label 2001-2127
Detection device	11530-ZT	ZPL1-3 ADD.LABEL 3001-3127
Detection device	11540-ZT	ZPL1-4 ADD.LABEL 4001-4127



KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57