YBN-R/4IS(WHT)

Gniazdo czujek iskrobezpiecznych

Ogólny opis

Gniazdo YBN-R/4IS(WHT) jest niezbędnym elementem do montażu konwencjonalnej czujki w wykonaniu iskrobezpiecznym.

Montaż

Gniazdo YBN-R/4IS(WHT) jest dostarczane z kwadratowymi zaciskami kablowymi dla bezpiecznego zakończenia połączeń kablowych. Gniazdo nie zapewnia ciągłości linii detekcyjnej w razie demontażu czujki, dlatego jeżeli na tej samej linii są ręczne ostrzegacze pożarowe, powinny być zamontowane przed czujką.



Szczegóły

- Niskoprofilowa
- Trwałe wykonanie
- Dodatkowy zacisk do ekranu
- Zaciski dla żył od 1 do 2.5 mm²
- Szybkie łączenie dzięki kwadratowym zaciskom kablowym
- Gniazdo nie zawiera elektroniki

YBN-R/4IS(WHT)
Gniazdo czujek iskrobezpiecznych

Specyfikacja techniczna

General

Zgodność	Moduł linii bocznej Aritech, Kilsen lub Ziton
Sposób podłączenia	linia 2-żyłowa

Electrical

Specyfikacja kabla	1 do 2.5 mm²
Liczba żył	2
Zaciski	6

Physical

Wymiary	100 x 8 mm
Masa netto	51 g
Kolor	White
Typ montażu	Ceiling mount
Otwory kablowe	1
Materiał (pudełko)	ABS
Oznakowanie	BASEEFA Rating
Centra mocowania	48 do 74 mm

Environmental

Wandaloodporna	No
Wilgotność względna	<95% bez kondensacji @ 40°C
Środowisko	Indoor, IS

Regulatory

Zgodność	CE
Certyfikacja	CENELEC/ATEX

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	DCD-1E-IS(WHT)	Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna termiczna EEX1A11CT5 55C

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57