ZR432-2PAV

ZR432-2PAV RADIO DUAL OPTICAL/HEAT DETECTOR /W RADIO SOUNDER BASE & RED VISUAL INDICATOR



ZR432-2PAV

ZR432-2PAV RADIO DUAL OPTICAL/HEAT DETECTOR /W RADIO SOUNDER BASE & RED VISUAL INDICATOR

Specyfikacja techniczna

General

Częstotliwość kom. bezprzewodowej	868 MHz
Metoda adresowania	Electronic, Unique address embedded

Electrical

Typ zasilacza	Baterias

Detection

Monitorowanie	Continuously self-checking
Temperatura alarmu (maksymalna)	+70°C
Temperatura alarmowa (minimalna)	+54°C

Physical

Kolor	Branco polar
Typ montażu	Montagem na base, Montagem em superfície
Materiał (pudełko)	Moulded ABS

Environmental

Wandaloodporna	No
Temperatura stosowania (maksymalna)	+50°C
Temperatura otoczenia	+25°C
Środowisko	Indoor

Regulatory

Zgodność	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certyfikacja	CPR

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	11510-ZT	ZPL1-1 ADD.LABEL 1001-1127
Detection device	11520	Zpl1-2 Add.Label 2001-2127
Detection device	11530-ZT	ZPL1-3 ADD.LABEL 3001-3127
Detection device	11540-ZT	ZPL1-4 ADD.LABEL 4001-4127

KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57