# ATS1870

## Czytnik kart ATS (USB) do Hitag2 i Mifare CSN

### Czytnik kart pamięci ATS (USB)

Wszechstronny czytnik łączy obsługę kart Hitag2 i Mifare CSN w połączeniu z ATS8600 Advisor Management lub ATS85xx Downloaders. Czytnik USB zapewnia łatwą metodę dodawania kart do systemu bezpieczeństwa, a także obsługuje jednoczesne korzystanie z Hitag2 i Mifare CSN.



### Szczegóły

- Obsługuje czytanie kart dla ATS8600 i ATS85xx
- Obsługuje Mifare CSN w 4 i 7 bajtach z opcją dostosowania do opcji 48 bitów
- Obsługuje karty UID Hitag2
- Cztery konfiguracje identyfikatorów (3 są wstępnie ustawione, wszystkie cztery są definiowane przez użytkownika)
- Wybieranie opcji za pomocą aplikacji

# ATS1870

## Czytnik kart ATS (USB) do Hitag2 i Mifare CSN

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| CSN (Card Serial Number) | Yes |
| Custom data model | No |
| Supported card types | HiTag2, MIFARE® Classic UID |

### Technology

| | |
|---|---|
| Reader type | Multi-frequency |
| Reader operating-transmitting frequency | 125 KHz, 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE Classic (CSN) |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |
| No. of Mifare bytes CSN | 4 Byte (não-único), 4 Byte (S50), 7 Byte (S50), 7 Byte (S70) |
| Read / write | No |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interface | USB |
| Connector type | USB |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Current consumption | 70mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 9cm x 5.2cm x 1.6cm |
| Net weight | 113gr |
| Colour | Black |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, FCC, REACH, RoHS |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57